

Kanlux

Rodina
**schodišťových
svítidel** Kanlux

**APUS
MEFIS
SABIK
SEORA
SOLA
TERRA**

kanlux.cz


LED
technology


**MADE IN
POLAND**

ZAJÍMAVÝ A ELEGANTNÍ DESIGN

to je přednost
schodišťových svítidel
Kanlux.

Kanlux MEFIS LED

Kanlux MEFIS LED je neobyčklá řada schodišťových svítidel. Svítidlo Kanlux MEFIS LED má neobyčejný tvar a soustředěný světelný paprsek, takže ho můžeme nasměrovat tak, aby osvětloval body, na kterých nám záleží. Materiál pouzdra: plast

dostupné ve 3 barvách
rozměry: 75x75x24mm
Ø 60mm
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENZOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
32496	MEFIS LED B-WW	černá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32497	MEFIS LED B-NW	černá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
32494	MEFIS LED W-WW	bílá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32495	MEFIS LED W-NW	bílá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
32498	MEFIS LED GR-WW	šedá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32499	MEFIS LED GR-NW	šedá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K

Kanlux APUS LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla. Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

dostupné ve 3 barvách
rozměry: 75x75x7mm
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENZOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
27084	APUS LED P68 B-NW CZ	černá	12DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
27085	APUS LED P68 B-WW CZ	černá	12DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26538	APUS LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
26539	APUS LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29856	APUS LED PIR B-NW	černá	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29857	APUS LED PIR B-WW	černá	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
32488	APUS LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27070	APUS LED P68 CW CZ	nerezová ocel	12DC	-	0.8 W	15lm	6500 K
27071	APUS LED P68 WW CZ	nerezová ocel	12DC	-	0.8 W	13lm	3000 K
23107	APUS LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23106	APUS LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27370	APUS LED PIR WW	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27371	APUS LED PIR CW	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K
26840	APUS LED W-WW	bílá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26841	APUS LED W-CW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K



Rodina **schodišťového osvětlení Kanlux** jsou skvělým nápadem pro osvětlení schodů a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu.

Kanlux SEORA LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Svítidla pro správnou funkci vyžadují napájení na 12V (např. DRIFT LED 0-6W). Materiál pouzdra: broušená nerezová ocel, plast.

dostupné ve 2 barvách
rozměry: 75x75x7mm
60mm
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENZOR POHYBU	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC
32482	SEORA LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
32483	SEORA LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32486	SEORA LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
32487	SEORA LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K

Kanlux SABIK LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu. Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

dostupné ve 2 barvách
rozměry: 75x75x7mm
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENZOR POHYBU	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC
27086	SABIK LED P68 B-NW CZ	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
27087	SABIK LED P68 B-WW CZ	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29852	SABIK LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29853	SABIK LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29854	SABIK MINI LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29855	SABIK MINI LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29858	SABIK LED PIR B-NW	černá	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29859	SABIK LED PIR B-WW	černá	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27078	SABIK LED P68 CW CZ	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27079	SABIK LED P68 WW CZ	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
23110	SABIK LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23108	SABIK LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32490	SABIK MINI LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23111	SABIK MINI LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23109	SABIK MINI LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27374	SABIK LED PIR WW	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27375	SABIK LED PIR CW	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K



Zdůrazněte vybraná místa v domě.

Kanlux TERRA LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.
Verze PIR je vybavena čidlem pohybu.
Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.
Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

dostupné ve 3 barvách
rozměry: 75x75x7mm
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENZOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
27088	TERRA LED P68 B-NW CZ	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
27089	TERRA LED P68 B-WW CZ	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26849	TERRA LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26848	TERRA LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27377	TERRA MINI LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27376	TERRA MINI LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29860	TERRA LED PIR B-NW	černá	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29861	TERRA LED PIR B-WW	černá	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27082	TERRA LED P68 CW CZ	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27083	TERRA LED P68 WW CZ	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
23104	TERRA LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23102	TERRA LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
23105	TERRA MINI LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23103	TERRA MINI LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27372	TERRA LED PIR WW	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27373	TERRA LED PIR CW	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K
26842	TERRA LED W-WW	bílá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26843	TERRA LED W-CW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K

Kanlux SOLA LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.
Schodišťové svítidla mají montážní krabici Ø 60.
Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

dostupné ve 2 barvách
rozměry: Ø70x7mm
☰ 60mm
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENZOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
27558	SOLA LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27559	SOLA LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32491	SOLA LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23101	SOLA LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23100	SOLA LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K



Všechny schodišťové
svítidla jsou vyrobeny
v Polsku.

Balené v blistru.