

Kanlux

**TM TECHNOLOGIE
v nabídce Kanlux!**

kanlux.cz



Estetika, ergonomie a funkčnost – to jsou priority při vývoji produktů TM TECHNOLOGIE. Spolehlivost všech produktů zajišťuje, že každý jednotlivý prvek je vyroben s dokonalou pozorností k detailu. Využití nouzových svítidel lze jako antipanické osvětlení a osvětlení evakuačních cest.

Základní nabídka:

ITECH

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED

Napájení: 210÷250V AC 50÷60 Hz



Kód	EAN	Název	IP	IK	Rozsah prac. teplot	Světelný tok	Činný výkon	Baterie
530847	5902052530847	ITECH C1 302 M ST W				238 lm	6.4 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
530915	5902052530915	ITECH C2 305 M ST W				478 lm	6 W	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
530786	5902052530786	ITECH M2 302 M ST W				478 lm	6 W	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
531141	5902052531141	ITECH M5 105 M ST W	IP65	IK06	10-40 °C	524 lm	6 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
531158	5902052531158	ITECH M5 305 M ST W				524 lm	6 W	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
541010	5902052541010	ITECH S1 302 M AT W				245 lm	6.4 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
527458	5902052527458	ONTEC S20 M2 180 M ST				154 (1x); 309 (2x) lm	4.1 W	2xLiFePO4/C 3.2V 1.5Ah

V nabídce Kanlux najdete i další modely TM TECHNOLOGIE, žádejte informace u svého manažera prodeje!

ONTEC

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED

Napájení: 210÷250V AC 50÷60 Hz



Kód	EAN	Název	IP	IK	Rozsah prac. teplot	Světelný tok	Činný výkon	Baterie	
536443	5902052536443	ONTEC C C1 60 NM ST W	IP20	IK03	10-35 °C	297 lm	1.2 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah	
536238	5902052536238	ONTEC C M1 180 NM ST W				167 lm	1.2 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah	
528790	5902052528790	ONTEC C M2 302 M ST W				288 lm	7.0 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	
536900	5902052536900	ONTEC D C1 60 NM AT W				297 lm	1.2 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah	
526833	5902052526833	ONTEC E EIP 301 M ST W				x	3.0 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah	
538638	5902052538638	ONTEC G EIE 301 M ST W				x	4.8 W	LiFePO4/C 6.4V 0.57Ah	
529179	5902052529179	ONTEC R C1 302 M ST		IK03		10-40 °C	246 lm	7.2 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
535965	5902052535965	ONTEC R C1 60 NM ST W					289 lm	1.2 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
535736	5902052535736	ONTEC R M1 60 NM ST W					360 lm	1.2 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
529117	5902052529117	ONTEC R M2 302 M ST W					288 lm	7.2 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
520787	5902052520787	ONTEC R M5 105 M AT W					555 lm	6.7 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
537372	5902052537372	ONTEC R W1 60 NM ST W					292 lm	1.2 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
531943	5902052531943	ONTEC S C1 302 M ST W	IP65	IK08	5-40 °C		225 lm	6.5 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
529797	5902052529797	ONTEC S F2 105 M ST W					439 lm	6.8 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
525256	5902052525256	ONTEC S M1 180 M ST W					150 lm	3.3 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
528301	5902052528301	ONTEC S M2 302 M ST W					241 lm	6.5 W	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
593927	5902052593927	ONTEC S20 M1U 60 NM ST					x	1.95 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
527489	5902052527489	ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM AT W IP65					371 (1h); 154 (3h) lm	3.8 W	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
527533	5902052527533	ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST	x	3.6 W		LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah			
527403	5902052527403	ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65	154 (1x); 309 (2x) lm	4.7 W		2xLiFePO4/C 3.2V 1.5Ah			
527458	5902052527458	ONTEC S20 M2 180 M ST	154 (1x); 309 (2x) lm	4.1 W		2xLiFePO4/C 3.2V 1.5Ah			





Kód	Název	Možnost v černé barvě
530847	ITECH C1 302 M ST W	ITECH C1 60 NM ST B
530915	ITECH C2 305 M ST W	ITECH C2 305 M AT B
530786	ITECH M2 302 M ST W	ITECH M2 302 M ST B
531141	ITECH M5 105 M ST W	ITECH M5 305 M ST B
531158	ITECH M5 305 M ST W	ITECH M5 305 M ST B
541010	ITECH S1 302 M AT W	ITECH S1 60 NM AT B
536443	ONTEC C C1 60 NM ST W	ONTEC C C1 60 NM ST B
536238	ONTEC C M1 180 NM ST W	ONTEC C M1 180 NM ST B
528790	ONTEC C M2 302 M ST W	ONTEC C M1 180 NM ST B
536900	ONTEC D C1 60 NM AT W	x
526833	ONTEC E EIP 301 M ST W	ONTEC E EIP 301 M ST B
538638	ONTEC G E1E 301 M ST W	ONTEC G E1E 301 M ST B
529179	ONTEC R C1 302 M ST	ONTEC R C1 60 NM ST B
535965	ONTEC R C1 60 NM ST W	ONTEC R C1 60 NM ST B
535736	ONTEC R M1 60 NM ST W	ONTEC R M1 60 NM ST B
529117	ONTEC R M2 302 M ST W	ONTEC R M2 302 M ST B
520787	ONTEC R M5 105 M AT W	ONTEC R M5 105 M AT B
537372	ONTEC R W1 60 NM ST W	ONTEC R W1 60 NM ST B
531943	ONTEC S C1 302 M ST W	x
529797	ONTEC S F2 105 M ST W	x
525256	ONTEC S M1 180 M ST W	ONTEC S M1 180 M AT B
528301	ONTEC S M2 302 M ST W	ONTEC S M2 102 M AT B
593927	ONTEC S20 M1U 60 NM ST	ONTEC S20 M1U 60 NM ST B IP65
527489	ONTEC S20 MIX 60/180 M/NM AT W IP65	ONTEC S20 MIX 60/180 M/NM AT B P65
527533	ONTEC S20 MIX 60/180 M/NM ST	ONTEC S20 MIX 60/180 M/NM ST B IP65
527403	ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65	x
527458	ONTEC S20 M2 180 M ST	x

Svítlidla lze dodat také v provedení s autotestem AT.

Svítlidla lze dodat také ve výkonech 2W a 5W a vyšší baterie 3h.

Na vyžádání svítlidla v provedení do náročnějších podmínek COLD.

Na individuální vyžádání tak svítlidla pro bateriové systémy neadresné CB (CB1), ale také adresné CBA.