

## Hodnoty světelného toku pro jednotlivé panely BLINGO CV.

Pro oba napaječe BLINGO DRV40W1-10V BK (37268) a DRV42W DALI BK (37267) jsou hodnoty stejné.

Kanlux BLINGO U E125LM 60NW			
#	Napájecí proud $I_{in}$ [mA]	Světelný tok $\Phi_{lum}$ [lm]	Výkon panelu LED P [W]
1	400	2200	14,7
2	500	2600	16,4
3	600	3000	19,9
4	700	3400	23,4
5	800	3800	27,0
6	900	4200	30,6
7	1000	4600	34,3
8	1100	5000	38,0

Kanlux BLINGO U E125LM 30NW			
#	Napájecí proud $I_{in}$ [mA]	Světelný proud $\Phi_{lum}$ [lm]	Výkon panelu LED P [W]
1	200	1100	6,4
2	300	1600	9,8
3	400	2100	13,4
4	500	2550	17,1
5	600	3000	20,8

Kanlux BLINGO U E125LM 120NW			
#	Napájecí proud $I_{in}$ [mA]	Světelný tok $\Phi_{lum}$ [lm]	Výkon panelu LED P [W]
1	400	1900	13,1
2	500	2400	16,6
3	600	2800	20,1
4	700	3300	23,6
5	800	3700	27,3
6	900	4200	30,9
7	1000	4600	34,6
8	1100	5000	38,4