



MAH-LED-BOARD-MET-BG-HI

Svítilno kovové prachotěsné
Svietidlo kovové prachotesné

MAH-LED BOARD-MET-BG



● MAH-T8/T5-MET-BG



● opalová optika / opalová optika

MAH-LED-BOARD-MET-BG-HI

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|-----|-------|-----------|------|----------------------|
| Kanlux | | | | | | | DKC CZ/SK bez DPH |
| MAH-LED-BOARD-MET-BG-HI | 910888 | 8595619108886 | 104 | 14000 | šedá/šedá | 5900 | na dotaz |

● svítidlo lze krátkodobě provozovat až do +30 °C

MAH-LED-BOARD-MET-BG-HI Svítidlo s opalovou optikou 110° pro snížení oslnění

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------|-----|-------|-----------|------|----------------------|
| Kanlux | | | | | | | DKC CZ/SK bez DPH |
| MAH-LED-258-MET-BG-16490-HI | 910889 | 8595619108893 | 104 | 12360 | šedá/šedá | 6000 | na dotaz |

● svítidlo lze krátkodobě provozovat až do +30 °C

- Těleso svítidla: lakovaný ocelový plech
Difuzor svítidla: tvrzené, borosilikátové sklo /
Těleso svítidla: lakovaný ocelový plech
Difuzor svítidla: tvrzené, borosilikátové sklo

